



Hej! Det här är en kombination av vävlim och grundfärg för våtutrymmen. Färgen är vattenburen, fäster bra på underlaget och ger ett tätt skikt mot vatten och fukt. Fråga efter arbetsråd för Tätt våtrumssystem hos din färghandlare, så får du mer viktig information om målning i våtrum. Tätt Grundfärg ingår i Alcros målningssystem som är godkända av Måleribranschens Våtrumskontroll.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Se till att underlaget är torrt, rent och väl bundet. YTSVAGA OCH STARKT SUGANDE YTOR grundar du en extra gång med Tätt Grundfärg utspädd med vatten. Det ska vara lika mycket vatten som färg. SPRICKOR, SKARVAR OCH OJÄMNHETER spacklar du med Alcro Våtrumsspackel/Lätt Våt. Jämna ut hörn och takvinklar med Tätt-Fog. KALKAVLAGRINGAR på tidigare målade underlag tar du bort med surt rengöringsmedel. Skölj sedan noga. MÖGELANGRIPNA YTOR behandlar du med Delfin Alg & Mögeltvätt. VINYLBEKLÄDNADER som är spaltbara river du bort ytskiktet på. Vinylbeklädnader som inte går att riva bort rengör du och torkar sedan med T-röd för att avlägsna rester av mjukgörare. PVC-MATERIAL som är tjocka och mjuka tar du bort helt.

MÅLA

Måla med roller, pensel eller spruta. När du ska sätta upp glasfiberväv, applicera Tätt Grundfärg flödigt på väggen. När du grundmålar kan du måla igen när färgen fortfarande är våt. Väcklistringen ska dock ha torkat i minst 30 minuter innan du fortsätter. Måla till sist två gånger med Tätt Täckfärg. Måla inte vid lägre temperatur än +10 grader C. Vädra ordentligt när du målar i rum med dålig ventilation.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller centraler.

TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL:	Akrylat
SPÄDNING:	Vatten
FÄRGÄTGÅNG:	1 liter räcker till 6-7 kvm vid limmning 1 liter räcker till 3-4 kvm vid grundning
VERKTYG:	Roller, pensel el.spruta
RENGÖRING AV VERKTYG:	Vatten
KLIBBFRI:	3 timmar
ÖVERMÅLNINGSBAR:	6 timmar
GLANS:	Glansfri
KULÖR:	Blåtonad
BRANDFARLIGHET:	Ej brandfarlig vara
VOC:	Gränsvärde (Kat A/g): 30 g/l (2010) Produktens VOC: <30 g/l.

FÖRVARAS FROSTFRITT



2008-07-17

För aktuell
uppdatering:
www.alcro.se



Alcro Färg
08-775 62 00