

## FOTOTAPETER

Monteringsanvisning:

Innan du börjar tapetsera, se till att du har dessa hjälpmedel:

Tapetklister i pulverform (ingår i skyddande förpackning)

En behållare för att blanda klistret i

En tapetborste

En roller

En skarp kniv (för att beskära kanterna)

Måttband, blyertspenna och vattenpass

Fototapeterna är utformade så att de kan beskäras på ena eller båda sidorna för att passa olika väggbredder, utan att förändra helheten av bilden.

### 1. Förberedelse av väggytan:

Väggen ska vara slät, ren och torr. Ta bort befintlig tapet eller målarfärg, spackla ojämnheter, tvätta ytan med vatten och låt torka. Slipa sedan väggen med sandpapper om det behövs.

### 2. Förberedelse av lim

Blanda klistret med vatten enligt påsens instruktioner. Ifall instruktioner saknas, använd proportionen 0,5 liter vatten per 20 gram pulver när du blandar. Efter att du fått en homogen lösning, låt limmet vila i 30 minuter så att det kan expandera. Blanda limmet igen före användning.

### 3. Montering:

Lägg ut tapeten på golvet för att fastställa att du fått rätt motiv och att allt ser bra ut. Använd sedan måttstock, vattenpass och penna för att rita en vågrät och lodrät linje som ser till att tapetens motiv hamnar på mitten av väggen.

Vi rekommenderar att du börjar tapetsera från vänster, som på bilden. Applicera sedan försiktigt tapetlimmet på baksidan av våderna utan att glömma kanterna. Låt dem vila i 3-5 minuter innan du sätter upp dem.

Placera den första våden på väggen enligt kantlinjerna du ritade med din penna och jämna sedan ut våden med din roller från mitten utåt.

Om tapeten består av flera våder, repetera samma steg för varje våd. Undvik luftbubblor och försök att inte sträcka ut eller överlappa våderna.

Om en våd blivit felplacerad, dra bort den snabbt men försiktigt innan du placerar om den på rätt plats.

När tapeten är färdigmonterad, torka av överflödigt lim med en mjuk blöt trasa. Efter att tapeten har torkat, beskär den med din kniv.

### 4. Torkning:

Limmet torkar långsamt. Det torkar snabbast vid rumstemperatur och med stängda fönster.

## Observera!

En lätt doft av polymer kommer att kännas efter montering, Doften är ofarlig och försvinner efter några dagar.

Genom att köpa denna produkt går du med på att vid återlämning av produkten, återlämna den innan montering och utan några skador skedda på ditt ansvar. Skador som uppkommer på grund av kundens felagerande efter köp kan ej reklameras.

Vi hoppas att du blir nöjd med resultatet!