

Kiilto Målartvätt



Ett alkaliskt rengöringsmedel för rengöring av vattentåliga ytor inom- och utomhus före målning. Lämplig t.ex. för målade väggar, keramiska plattor, plåttak och andra metallkonstruktioner samt betonggolv.

UPPFYLLER
BYGGVARU
BEDÖMNINGENS
KRITERIER



ANVÄNDINGSOMRÅDE

Kiilto Målartvätt är ett alkaliskt, effektivt rengöringsmedel för rengöring av ytor före målning. Tar enkelt bort smuts och sot från plåttak, regnvattensystem i metall och andra byggnadsdelar i plåt. Lämplig även för borttagning av fet smuts från betong- och metallgolv, t.ex. i industrierhallar, garage, bensinstationer, maskinrum och verkstäder. Utmärkt för borttagning av smuts och fett från tunga fordon och schaktmaskiner. Produkten har ingen specifik lukt. Produkten är helt vattenlöslig och även lämplig för rengöring av oljigt fett.

BRUKSANVISNING

Lösningen appliceras på ytan med en borste. Varmt vatten förbättrar slutresultatet. Om ytan är kraftigt nedsmutsad, låt lösningen dra en stund före sköljning. Skölj ordentligt med varmt vatten och låt torka före målning. Regn hjälper till att skölja bort rengöringsmedlet från plåttak och andra ytor utomhus.

Använd 0,5–2 liter lösning per m² beroende på typen av smuts och nedsmutsningsgraden.

Förtunning	Målartvätt (delar)	vatten (delar)
Vanlig tvätt före målning	1	20 - 50
Plåttak och metallkonstruktioner	1	10 - 20
Högtrycksvättar	1	10 - 100
Oljiga ytor	1	5 - 20

YTTERLIGARE INFORMATION

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har nogat läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

MILJÖ OCH SÄKERHET

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

pH	Utspätt rengöringsmedel ca 13, utspädd ca 12
TYP/BINDEMEDEL	Nonjoniska tensider < 5 %
FÖRPACKNINGSTORLEKAR	1 l och 5 l plastförpackning
FÖRVARING	I oöppnad förpackning, över +1 °C, 5 år.