

Utbytesinsatser Bästventiler



- För Bäst-system
- Använd befintlig överfallsmutter
- Nya Evosense passar direkt på
- Temperatur: 5°C till +100°C
- Tryckklass: PN 10
- Dimension: 10-32

Beskrivning *Bäst insatser*

Användningsområde

Utbytesinsats Bäst ersätter insatsen i ventiler av typen Bäst-system. Bäst-ventilen har tillverkats i ett 50-tal olika utföranden.

Utbytesinsatsen regleras med termostat, termoställdon eller handratt.

OBS! Ej maxbegränsade termostater.

Beskrivning

Gemensamt för samtliga modeller av Bäst-ventiler är att det sitter en överfallsmutter på ett utvändigt gängat ventilhus.

Många har även en förinställningsskala, präglad bricka samt handtag att öppna och stänga ventilen med.

OBS!! För fullgod funktion krävs att befintliga ventilhus är i oskadat skick, samt att medföljande instruktion följs. Funktionen kan inte garanteras vid avvikande ventilutföranden, felaktigt montage, otillräcklig värmekapacitet eller andra förhållanden vi inte kan råda över.



Beskrivning *Bäst insatser*

Tekniska data

Tryckklass

PN 10

Max temperatur

100°C

Min temperatur

5°C

Rekommenderat differenstryck

5-10 kPa

Dimension

10-32, 3/8"-1 1/4"

Material

Mässing, EPDM, rostfritt stål

Vikt

DN 10 = 78g

DN 15 = 103g

DN 20 = 134g

DN 25 = 210 g

DN 32 = 302g



Produktuppgifter *Bäst insatser*

Beställningsbeteckningar

RSK-nummer	Artikel-nummer	Benämning	Dimension
480 57 10	4091401	12-10	3/8"
480 57 11	4091601	12-15	1/2"
480 57 12	4091901	12-20	3/4"
480 57 13	4092301	12-25	1"
480 57 14	4092501	12-32	1 1/4"



Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna utan föregående varsel