

# Utbytesinsats HP svetsat



## Användningsområden

Utbytesinsats 21 F ersätter insatsen i ettrörsventiler av Hedemorapannan fabrikat HP.


Utbytesinsatsen regleras med termostat, termoställdon eller handratt.




## Kännetecken

HP ventilens utformning med en vit plastratt i märkt HP (se bild). Ventilen finns i typ GGE utförande A och B, typ GVE och typ GSA. Insatsens gänga är M18x1,5.


OBS! För fullgod funktion krävs att befintliga ventilhus är i oskadat skick samt att medföljande instruktion följs. Funktionen kan inte garanteras vid avvikande ventilutföranden, felaktigt montage, otillräcklig värmekapacitet eller andra förhållanden vi inte kan råda över.



Typ GGE, utförande B



Typ GGE, utförande A



Typ GVE



Typ GSA, ett rör från golvet

## Teknisk data

### Tryckklass

PN10

### Max differenstryck (stängningstryck)

150 kPa

### Rekommenderat differenstryck

5-10 kPa

### Max vattentemperatur

100° C

### Min vattentemperatur

0° C


### Material

Mässing, EPDM-gummi, rostfritt stål


### Vikt

114 g

## Gammalt utförande



## Nytt utförande



## Beställningsbeteckningar

RSK nr.	Art.nr.	Benämning	Beskrivning
480 52 36	4093590	21 F	Utbytesinsats HP svetsat rör

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna utan föregående varsel.

AB Markaryds Metallarmatur, Box 10, 285 21 Markaryd  
Tel. 0433-737 00 • Fax. 0433-737 98 • info@mma.se • www.mma.se