

Drift- & skötselinstruktion med innehållsdeklaration

Miljö- och kvalitetspolicy

Generell instruktion : Ledstänger - Överliggare - Handledare - Steg -Trappor

Drift & skötsel

Lättare smuts avlägsnas med tvållösning och ljummet vatten. Repor och "svårare" smuts åtgärdas genom slipning med finkornigt sandpapper och behandlas därefter med olja eller klarlack. Betsade ytor finslipas, bättras och påföres sedan klarlack. Oljade träytor utomhus bör minst tre gånger per år inoljas för bästa beständighet. Tillse alltid att oljade ytor är "mättade".

Miljö- och kvalitetspolicy

Herrljunga Ledstångsfabrik använder i produktionen en mängd olika träslag av bästa kvalitet. Råvaran kommer från ett antal kända större svenska virkesleverantörer som alla eftersträvar att tillhandhålla virke och råvara på ett enligt gällande lagstiftning korrekt sätt. Herrljunga Ledstångsfabrik vill på alla sätt tillsammans med våra leverantörer bidra till att icke utrotningshotade träslag/arter användes. Samtliga av våra leverantörer har en utarbetad miljöpolicy och Herrljunga Ledstångsfabrik arbetar systematiskt och kontinuerligt med att tillse att största möjliga miljöhänsyn tas i alla delar av företaget, både internt och externt.

Herrljunga Ledstångsfabrik är självförsörjande beträffande uppvärmning. Spillmaterial från produktion återanvänds i vår pannanläggning och värmer samtliga utrymmen året om. Vi källsorterar allt avfall och har avtal med Stena för att återvinna så långt det är möjligt. Kvalitetsförbättringar är i företagets samtliga delar en ständigt pågående process.

Innehållsdeklaration - Ytbehandling

Djuppenetrerande Kinesisk träolja
Klarlack av fabrikat Becker Acroma Care Clear
27 DM 372-0027
syrahärdande 2 komponent lack.
Bets av fabrikat Herdins, vattenlösning

Garantitid 2 år

Objekt:

Leverans av:

Byggtreprenör:

Beställarens handläggare:

OBS !

Herrljunga Ledstångsfabrik fråntar sig allt ansvar under garantitiden för uttorkning och sprickbildning av ledstänger och överliggare för utebruk pga. bristfälligt underhåll.



Ledstänger och överliggare är oljade 3 gånger från fabrik med kinesisk träolja. Underhåll måste ske efter behov och skall dokumenteras med datum och namn på den som utfört underhållet.

Yngve Svensson

HERRLJUNGA LEDSTÅNGSFABRIK